

# Optický měřič výkonu

## Optical power meter



### Vlastnosti

- Univerzální interface 2,5 mm + SC
- Vlnová délka 850 - 1625 nm
- Manuální kalibrace
- Silikonové pouzdro, odolnost proti pádu 2m
- Přesnost  $\pm 0,2\text{dB}$
- Měřicí rozsah  $-70 \sim 10 \text{ dBm}$
- Voděodolná tlačítka
- Podsvícený displej



Podsvícený  
displej



Start jedním  
tlačítkem



Automatické  
vypnutí



Rozlišení 0,01 dB



Detekce 7 vlnových  
délek



Ochranný silikonový  
obal

## Product Characteristics



Odolnost proti pádu



Kompaktní velikost



Přisvícení LED diodou



Oddělitelný ochranný kryt



SC



FC



ST



LC(Optional)



Vlnová délka (nm)	850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
Měřicí rozsah	-70 ~ +10 dBm
Optický konektor	Univerzální 2,5 mm interface + SC
Napájení	3x AA Alkalické baterie
Rozlišení (dB)	0,01
Pracovní teplota	-10 ~ +60 °C
Rozměry	160 x 85 x 45
Hmotnost	220 g

